

Kompakte printere og multifunktionelle produkter

M 320SE
M 320FSE
P 311SE

RICOH
imagine. change.



Specifikationer for M 320SE / M 320FSE / P 311SE-serien

M 320SE / M 320FSE / P 311SE-serien dækker en lang række behov, uanset om du vil have en enkel og kompakt printløsning eller har brug for alsidig, multifunktionel produktivitet. Hver model i serien tilbyder intuitiv betjening og nem vedligeholdelse, og med deres kompakte format er de ideelle til mindre lokaler.

Features for printere i denne serie:

- Høj printhastighed på 32 sider pr. minut
- P 311SE er ideel til brug på skrivebordet eller under disken
- M 320FS tilbyder print, scanning og kopiering
- M 320FSE kommer med en 4,3"-touchskærm og ARDF
- Klassens bedste sikkerhed, inklusiv SNMPv3-krypteret kommunikation til maskinovervågning og sikker email transmission via SMTP over SSL/TLS.

M 320SE / M 320FSE / P311SE

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

	M 320SE	M 320FSE	P 311SE
GENERELT			
Opvarmningstid	30 sekunder	30 sekunder	26 sekunder
Hastighed første kopi: SH		7,1 sekunder	
Printhastighed		32 s/min.	
Hukommelse: std.	256 MB	256 MB	128 MB
Vægt	18 kg	18 kg	13 kg
Mål: B x D x H	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Strømkilde		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Laser klassificering		Klasse 1 laserprodukt (IEC60825 - 1:2014)	



KOPIMASKINE (M 320SE, M 320FSE)

Flere kopier	Op til 99 kopier	Op til 99 kopier	-
Opløsning	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	-
Zoom	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %	-

PRINTER

Printersprog: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows og Linux), PostScript3 (Windows)		
Printopløsning: maks.	1.200 x 1.200 dpi		
Netværksgrænseflade: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type A		
Windows®-miljøer	V7.2 , V6.1, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X v10.10 eller nyere		
Andre understøttede miljøer	Linux-miljøer		

SCANNER (M 320SE, M 320FSE)

Scanning: S/H	13 s/min.	13 s/min.	-
Scanning: fuldfarve (s/min.)	4,5 s/min.	4,5 s/min.	-
Opløsning: maks.	600 dpi	600 dpi	-

FAX (M 320FSE)

Kompatibilitet	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Transmissionshastighed	-	3 sekunder	-
Modemhastighed: maks.	-	33,6 Kbps	-

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalede papirformater	Standardkassette(r) A4, A5, A6, B5, B6		
Papirkapacitet: std.	300 ark		
Papirkapacitet: maks.	550 ark		
Outputkapacitet: std.	50 ark	50 ark	125 ark
Papirvægt	52 - 162 g/m²		

MILJØ

Driftsspænding	514 W	520 W	512 W
Strømforbrug: dvale	Mindre end 0,87 W	Mindre end 0,87 W	Mindre end 0,72 W
TEC*	0,423 kWh/uge	0,423 kWh/uge	0,408 kWh/uge

EKSTRAUDSTYR

1x 250-arks papirkassette

FORBRUGSSTOFFER

Starttoner	1.000 sider	7.000 sider	7.000 sider
Toner (alm.ydelse) (sider)	-	3.500	-
Toner (høj ydelse) (sider)		7.000	

Målemetode for forbrugsstoffer:
ISO/IEC 19752

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret

KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU)
2019/2020. Produktets
lyskilde er ikke beregnet til
andre anvendelser end
billedudskrivning



RICOH
imagine. change.

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i detaljer og farver. Ikke alle tjenester og løsninger er tilgængelige for alle kunder. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.